

Załącznik nr 1

**Specyfikacja techniczna:**

**Wymiary płyt betonowych zbrojonych:**

1. Płyta przykrywająca (A) - 40cm x 110cm (do budowy 1 grobowca 2-komorowego potrzebne 10 szt.,
2. Płyta z gzymsem (B) - 40cm x 220cm (do budowy 1 grobowca 2-komorowego potrzebne 4 szt.,
3. Płyta bez gzymsu (C) - 40cm x 220cm (do budowy 1 grobowca 2-komorowego potrzebne 6 szt.,
4. Płyta czołowa i tylna (D) - 40cm x 110cm (do budowy 1 grobowca 2-komorowego potrzebne 10 szt.,
5. Podłoga grobowców z płytek chodnikowych 50x50 cm , płyt ogrodzeniowych o wym. 220 cm x 50 cm .

**Wymiary kopania grobowców:**

1. Dwukomorowy - długość 250 cm/ szerokość 150 cm/ głębokość 220 cm

**Lokalizacja i ilości grobowców do wybudowania:**

- I. Cmentarz przy ul. Kościuszki 80, Grobowce dwukomorowe – 8 szt.,
- II. Cmentarz przy ul. Spokojnej 49, Grobowce dwukomorowe - 7 szt.

---

Razem : 15 szt.

- a. Podczas kopania grobów murowanych należy używać minikoparki, nadmiar ziemi z urobku do wywozu po stronie Wykonawcy we wskazane miejsce przez Zamawiającego, utrudniony wjazd i wyjazd w miejsce prowadzonych robót tylko na Cmentarzu przy ul. Kościuszki 80.

**Materiały niezbędne do budowy grobowców - po stronie Wykonawcy.**