
5650
3130
1429.5
1265.5
3064.5
50
3000
86.5
1529
3267
3064
1343.5
1343.5
3064
1343.5
3267
IST.
PROJEKTOWANA WYSTAWKA Z BLACHY (TORK) CYNK W KOLORZE GRAFITOWEM
PROJEKTOWANA RYNNA PCV Ø150
PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA PCV Ø125
PROJEKTOWANY WENTYLATOR DACHOWY W 24-100 S 24, NA PODSTAWIE DACHOWEJ | SYSTEMOWEJ
WPUSTY DACHOWE ZE ZINTROPLU DO ZBIORNIKA
ŚWIETLIKI DACHOWE 470mm
LISTWA DACHOWA 470mm
ŚWIETLIKI DACHOWE 470mm
OBRÓBKA BLACHARSKA
KOMIN WENTYLACYJNY Ø110 ODPROWADZENIE SPALIN (kocioł dwufunkcyjny)
przyłączenie drobne kotłowe z kotłem olejowo/gazowym o mocy do 30kW
KOMIN WENTYLACYJNY Ø110 ODPROWADZENIE SPALIN (kocioł dwufunkcyjny)
KOMIN WENTYLACYJNY Ø110 ODPROWADZENIE SPALIN (kocioł dwufunkcyjny)
KOMIN WENTYLACYJNY Ø110 ODPROWADZENIE SPALIN (kocioł dwufunkcyjny)
KOMIN WENTYLACYJNY Ø110 ODPROWADZENIE SPALIN (kocioł dwufunkcyjny)
KOMIN WENTYLACYJNY Ø110 ODPROWADZENIE SPALIN (kocioł dwufunkcyjny)
WYLOTY Z PCV/PE
PROJEKTOWANE WODNE KOMORKI WTO SYSTEMOWE
WYLOTY RURY DO STUDNI
PROJEKTOWANY WYLOT DACHOWY W 24-100 S 24, NA PODSTAWIE DACHOWEJ | SYSTEMOWEJ